

BP-Abgasreiniger für LKW

Gehäuse aus Edelstahl 1.4301
Ausführung mit Schlauch und Gummitrichter

für Fahrten in geschlossenen bzw. halbgeschlossenen
Hallen, Werkstätten, Verladehallen, Lagerhallen usw.

Mit wenigen Handgriffen ist der BP-Abgasreiniger am Auspuff des Fahrzeuges zu montieren.

Den Abgasreiniger mit dem Trichter mit dem Auspuffrohr verbinden, seitlich am Fahrzeug mit dem zum Lieferungsumfang gehörenden Sicherungsstraps das Gehäuse befestigen.



Nach ca. 200 Starts und mit jedem Start eine Fahrt von ca. 200 mtr., je nach Motorleistung und Abgasqualität, ist die BP-Filterpatrone, Art.-Nr. BP400471, zu wechseln. Dieser Wechsel ist immer dann notwendig, wenn durch den Abgasgedruck die Membrane in dem eingebauten Membranventil platzt und Abgase austreten.

Schnell und unkompliziert werden die drei Hutmuttern am Deckel gelöst, die mit Russpartikeln gefüllte Filterpatrone entnommen und eine neue eingesetzt. Gleichzeitig wird das Membranventil mit einer neuen Membrane (Lieferungsumfang Filterpatrone) versehen und der BP-Abgasreiniger ist wieder einsatzbereit.

Der BP-Abgasreiniger wirkt sofort beim Anlassen des Motors, ermöglicht flexibles Fahren, ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit und ist **nicht** brennbar.

siehe Rückseite

Unser BP-Partikelfilter für LKW ist lieferbar mit Silikon-Schlauch, temperaturbeständig, doppellagig und mit Federstahldraht wahlweise mit:

34 mm Innendurchmesser
76 mm Innendurchmesser
102 mm Innendurchmesser

Die Trichtergröße ist entsprechend dem jeweiligen Schlauchdurchmesser angepasst.

Sonderausführungen auf Anfrage.

Technische Daten:

Partikelabscheiderate	99	%
max. Hubraum	ca. 14	Liter
max. Drehzahl	1500	Upm
Höchsttemperatur im Dauerbetrieb	300	°C
Gewicht	6	kg
alle Metallteile	Edelstahl	1.4301

Besondere Eigenschaften der Filterpatrone BP400471:

- aus nicht brennbarem Material
- temperaturbeständig bis max. 450°C
- unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- geringer Staudruck
- mit einem neuen Deckel verwendbar in **vorhandenen** Filtergehäusen



Vert-Zertifikat: Prüf-Nr. B175/12.05.

Die Vorschriften der TRGS 554 werden erfüllt.

Entsorgung der gebrauchten Filterpatrone: oberirdische Deponie Deponieklasse II
- verschnürt in einem Plastiksack -

Entsprechende Gutachten stehen auf Wunsch zur Verfügung.

Baumüller & Partner GmbH, Im Meisental 11, 67433 Neustadt
Tel. 06321-82505 – Fax 06321-30078
eMail:info@baumueller-partner-gmbh.de – www.baumueller-partner-gmbh.de